


# INSTRUCCIONES MÁQUINA DE CHAPAS

## B-150

- 1.** Colocar el “aro introductor” en el interior del molde.  
*(Las regatas circulares han de quedar en la parte superior).*




- 2.** Colocar la parte delantera de la chapa en el interior del molde.  
*(Colocar el labio de cierre de la chapa hacia abajo.)*



- 3.** Colocar el papel y el poliéster en el interior del molde.  
*(1º El papel de forma que el logotipo quede horizontal, y el poliéster.)*



- 4.** En el cabezal y posicionar la marca “0” debajo de la “1”.



- 5.** Colocar el cabezal sobre el molde, haciendo coincidir en línea las marcas “0 / 1 / 1” .



- 6.** Bajar la palanca de la máquina hasta notar el tope de bajada. Aproximadamente 45°. *(No excederse en la fuerza realizada).*



- 7.** Levantar la palanca, coger el cabezal y extraer el "aro introductor" del molde.

- 8.** Colocar la parte trasera de la chapa en el interior del molde. *(Atención al sentido de colocación según producto: aguja, iman, etc...)*



- 9.** En el cabezal, posicionar la marca "0" debajo de la "2".

- 10.** Colocar el cabezal sobre el molde, haciendo coincidir en línea las marcas "0 / 2 / 1".



- 11.** Bajar la palanca de la máquina hasta notar el tope de bajada. Aproximadamente 90°. *(No excederse en la fuerza realizada).*



- 12.** Levantar palanca, extraer chapa finalizada.

